

## Vlastnosti:

**RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid** nabízí:

- Velmi dobrá mazivost i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Nejširší ochrana proti opotřebením, korozi a pění
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita
- Vynikající chladicí výkon.
- Vynikající stříhová stabilita
- Minimální ztráty odpařováním

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m	840,0	EN ISO 12185
barva		červená	vizuálně
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	5.9	DIN 51 562-01
Viskozita při 40 ° C	mm <sup>2</sup> / s	29.2	DIN 51 562-01
Index viskozity VI		150	DIN ISO 2909
bod tuhnutí	° C	-51	DIN ISO 3016
bod vzplanutí	° C	224	ISO 2592
měď proti korozi	120 ° C / 3h	1b	ASTM D130

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci