



## RAVENOL ATF Fluid Type F

**RAVENOL ATF Fluid Type F** je speciální převodový olej pro automatické převodovky, pro použití v převodovkách Ford, BorgWarner a Volvo.

**RAVENOL ATF Fluid Type F** je navržena na základě rafinovaných základových olejů se speciálními aditivami pro bezchybné zajištění funkce.

### Aplikační poznámka:

**RAVENOL ATF Fluid Type F** je vhodný pro použití v automatických převodovkách, posilovačů řízení a dalších hydrostatických a hydrodynamických systémech.

### Kvalita klasifikace:

RAVENOL ATF Fluid Type F je prověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s náplní:

### Praxe a testovány v agregátu s náplní:

FORD Typ M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330

### Vlastnosti:

**RAVENOL ATF Fluid Type F** nabízí:

- Universálnost požití, čímž se minimalizuje riziko záměny a snadnější skladování
- Dobré mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimním období.
- Stabilní mazací film i při extrémním zatížení v celém servisním intervalu.
- Velmi dobré chování viskozity na teplotě.
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením, korozi a pění.
- Velmi dobrá mísitelnost.
- Vysoká tepelná kapacita.

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		červená	vizuálně
Hustota při 15 ° C	kg / m <sup>3</sup>	866	EN ISO 12185
Viskozita při -40 ° C	mm <sup>2</sup> / s	27100	DIN 51377
Viskozita při 40 ° C	mm <sup>2</sup> / s	35.6	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm <sup>2</sup> / s	7.2	DIN 51 562
Viskozitní index VI		165	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-42	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH  
 Postfach 1163  
 33819 Werther  
 Tel.: 05203/9719-0  
 Fax.: 052039719-40 / 41